

Ruční sečky pro výsev různých druhů semen

S ručním lžičkovým secím strojem můžeme sít v podstatě všechny druhy semen od máku až po kukuřici po jednotlivých semenech. Dávkování semen vykonávají lžičky v souladu s jejich velikostí a tvarem. Lžičky je potřeba měnit v závislosti na velikosti semene, které sejeme.

Návod k použití

Vzdálenost mezi jednotlivými semeny určuje počet lžiček umístěných na otočném kotouči. Lžička vysévá semeno vždy na místě odváděče semen, po otočení se okolo vlastní osy. Na kotouč lze umístit maximálně **24 kusů lžiček**. Obvod poháněcího kola je 80 cm při jedné otáčce, takže délky setby 80 cm můžeme dosáhnout v závislosti na počtu lžiček vložených do kotouče : 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2 (Příklad: pokud použijeme 24 ks lžiček – $80:24 = 3,4$ cm - toto tedy bude vzdálenost semen. Stejně tak vypočítáme další vzdálenosti)



K-1

Velikost lžiček je možné zvolit i tak, aby zároveň dávkovali i vícero semen. Do děr otočného kotouče umístíme lžičky ve 45 stupňovém úhlu nad trychtýřem odváděče semen do polohy jejich vysypávání. Následně je tlačíme směrem dovnitř dokud **upevňovací váček na konci držátka lžičky nezaklapne do prohlubně v části držáku lžičky**. V případě výměny je jednoduše vytáhneme.

Pro kvalitu setby je důležité nastavení úrovně semen v části nádrže podavače !

Nepřetržité nasypávání semen z nádrže do dávkovací části je potřebné s regulačním štítem, který rozděluje tyto dvě části (šíbr) nastavit tak, aby v dávkovací části hladina nasypávaných semen umožňovala bezpečné dávkování pouze lžičkami nikoliv držátky lžiček. Hloubku výsevu můžeme nastavit prostřednictvím radlice secího stroje v rozmezí 0-7 cm. Brázdu semen zakrývá zeminou podpěrný plech, na který je možné v případě potřeby umístit závaží.

K secímu stroji dodáváme **11 typů lžiček** různých velikostí dle druhu semena. Z toho : 8 druhů – balení po 24 ks 3 druhy – balení po 12 ks

Pokud používání méně než 24 ks lžiček, je nutné ostatní prázdné dírky vyplnit držátky bez lžiček, tak aby se zabránilo ucpávání prázdných dírek.

Údržba

K namazání otočných částí podle potřeby použijeme několik kapek oleje. Víčko olejníčky musí být vždy zavřené. Vyhýbáme se bočnímu přenastavení osy, mohla by vzniknout šterbina mezi nastavovacím a otočným kotoučem, což by mohlo způsobit přísun nečistot k otočnému váčku.



K-2

